



Спецификации блок-контейнеров РосМодуль.

ТУ 5363-001-27399214-2014, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0409

Наименование	РосМодуль
Размеры блок-контейнера	6,0 х 2,43 х 2,59 м
Высота потолка	2,29 м
Стандартные цвета наружной отделки	RAL 5005, RAL 7004, RAL 9002.
Каркас блок-контейнера	Стальной швеллер 120х50х3, горячекатаный угловой профиль 80х6 мм, стяжки рам из углового профиля 32х32 мм.
Контейнерные углы	Верхние углы каркаса из замкнутого сварного профиля с проушинами для погрузки – 4 шт. Проушины выполнены из стального листа толщиной не менее 5 мм с квадратными отверстиями размерами 52х52 мм. Отверстия в проушинах закрываются пластиковыми заглушками К60/3Б – 4 шт.
Усиление каркаса внутри стен.	Дополнительные стяжки из трубы 40х20х2 мм - 2 шт. (с шагом 3 м), раскосы на углах - 16 шт. Нижний швеллер каркаса усилен профилем 32х32 мм вдоль швеллера.
Окраска каркаса	Окраска грунт-эмаль Виникор (цвет синий RAL 5005, серый RAL 7004, белосерый RAL 9002).
Крыша контейнера	Не ржавеющая кровля, покрытая двумя оцинкованными стальными листами 6,0х1,25 м толщиной 0,5 мм с двойным фальцевым соединением вдоль контейнера и гидроизоляции. Скат кровли 30 мм.
Внутренний каркас блок-контейнера	Брус деревянный, сечением 40х100мм.
Наружная отделка	Профлист с полимерным покрытием С-8, RAL 5005 или RAL 7004 или RAL 9002. Листы закреплены кровельными шурупами с изоляционными прокладками.
Наружные фасонные элементы.	Гнутые короба, углы и отливы из окрашенного листа 0,5 мм.
Внутренняя отделка стен	ЛДСП 8 мм цвет бук, раскладка алюминиевый профиль RAL9016.
Внутренняя отделка потолка	Потолок: Панель ПВХ белая/ЛДСП 8 мм белая
Черновой пол	Снизу оцинкованный профилированный лист С-8; 0,4 мм.
Лаги пола	Лаги с шагом 400 мм, брус 100х40 мм, устанавливаются в натяг на угловом профиле 32х32 мм и закрепляется к раме саморезами.
Пол	Водостойкая ДСП 16 мм.
Покрытие пола	Линолеум бытовой ТЗИ Парма Комитекс, плинтуса пластиковые.
Утепление	Минеральная вата толщиной 100 мм КНАУФ: пол и потолок Терморолл 044, стены Термоплита 037 Сопrotивление теплопередаче: пол $R = 2,64 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$, кровля $R = 2,745 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$, стены $R = 2,612 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$.
Наружные двери	Металлические двухлистовые «Промет» BMD-2/800 с полимерной окраской RAL 8017, утепление ППУ, внутренняя обшивка МДФ бук.
Окна	Металлопластиковые, поворотно-откидные, однокамерные (рама из профиля створки LL61/D) – 1 шт. Размер окна

	0,9x1,1м Откосы окна из стального гнутого и окрашенного листа толщиной 0,5 мм снаружи контейнера.
Электрика	В стоимость не входит.